

## HAC-HFW1200TL-0360B

### 2MP HDCVI IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 3.6mm Sabit Lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TL-0360B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	40m'ye kadar (131 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.85

## HAC-HFW1200TL-0360B


### 2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 87.5 ° (103 ° , 54.7 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	500 mm (900 mm, 2000 mm) 19.69 " (35.43 " , 78.74")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360°
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüz	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maksimum 3,0 W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.

## HAC-HFW1200TL-0360B





### 2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Plastik
Boyutlar	80,2 mm × 76,2 mm × 198,9 mm
Net Ağırlık	0.23kg



# HAC-HFW1200TL-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134+PFA152-E
 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a square wall plate. The camera is attached to the plate via a circular mounting bracket.	 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to the pole using a clamp and a mounting bracket.
PFA12A	PFA12A+PFA152-E
 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a square wall plate. The camera is attached to the plate via a circular mounting bracket.	 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to the pole using a clamp and a mounting bracket.