

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Ağ Video Kaydedici

Genel Özellikler

- H.265 + / H.264 codec çözme
- Max 80Mbps Gelen Bant Genişliği
- Önizleme ve Oynatma için 8MP Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- ANR teknolojisi depolama güvenilirliği



Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Dört Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	16CH: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Ttetileyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, e-posta, FTP, Anlık, Sesli ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Oynatma ve Yedekleme	
Oynatma	16CH: 1/4/8/16

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Ağ Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (Saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş Oynatma, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III Limanı, Yukarı her HDD için 6 TB kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	-
AUX Arayüz	
USB	2 USB bağlantı noktaları (2 USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki yönlü Konuşma	1 Kanal Giriş/ Çıkış RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb
Frekans Oranı	80Mbps
Bit Hızı	16Kbps ~ 20Mbps Kanal Başına
Kayıt Modu	Manuel, (Normal, Sürekli) Programı, MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Blank, Video Kaybı), Durdur

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Ağ Video Kaydedici

Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	
arayüzey	1 RJ-45 Portu (10 / 100Mbps)
Ethernet Bağlantı Noktası	1 Bağımsız 100Mbps Ethernet Portu
PoE	-
Network İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS, vs) Easy4ip
Maks. kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI uyumluluğu
Güç	
Güç kaynağı	DC 12V / 2A
Güç tüketimi	<6,3W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	
Çalışma koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Depolama koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net ağırlık	0,8 kg (HDD hariç)
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Ağ Video Kaydedici

