

# PFS4226-24ET-240

## 24-Port PoE Switch

### Genel Özellikler



- Katman 2 yönetimi PoE switch
- PoE bütçesi: 240W
- PoE mevcut, PoE +, Hi-PoE
- 'Portakal portu' mevcut Hi-PoE, PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir
- 250 metre mesafe uzak PoE iletimi
- PoE yönetimi , PoE Ayarları / Olay İstatistikleri / Yeşil PoE
- ConfigTool ile arama ve yükseltme
- Web yönetimi mevcut
- Yüksek yıldırımdan korunma tasarımı
- Engelleyici olmayan video iletimi

### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS4226-24ET-240 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2 * 10/100/1000 Base-T (Birleşik port) 2 * 1000 Taban-X (Combo port) 24 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1 / 2, Hi-PoE (60W), PoE +, PoE'yi destekler Her güç ≤30W Toplam ≤240W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Anahtarlanma Kapasitesi	8.8G
Paket İletim Oranı	6.55Mpps
Uygulama Nem Oranı	% 10 ~% 90
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Modu 2V
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C
Net Ağırlık	3.51kg
Boyutlar	440mm x300mm x44mm

## PFS4226-24ET-240

### 24-Port PoE Switch

Aksesuarlar	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
Sistem Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin
	IP Adresi: 192.168.1.110/24
PoE Bütçe	240W
MAC Tablosu Boyutu	4K
VLAN	802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP RSTP
Port Toplama	Statik port toplama LACP protokolü
Mirroring	Çok noktalı port mirroring
DHCP	DHCP-Client mevcut
Uzun Mesafe Modu	250m'ye kadar "Güç ve Veri" iletim mesafesi
Akış Kontrolü	Geri basınçlı tip kontrollü yarı dubleks; F PAUSE çerçeveye dayalı full dubleks
Güvenlik Özellikleri	IP + port'a dayalı MAC bağlama; IEEE802.1x port kimlik doğrulaması
Sistem Bakımı	Tek düğmeyle kurtarma Güncellenmiş paket yüklemeyi destekleme Sistem günlüğü
QoS	Yüksek ve düşük öncelikli, WRR 802.1P, DSCP Protokol uyarınca destek önceliği
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü) SNMP V1 / V2C / V3'ü destekleme
Yetki Belgesi Yönetimi	PoE ayarı (reaş-time port tüketimi) PoE etkinlik istatistikleri Yeşil PoE