

2 MP Bullet Kameralar  Better Security, Better World.			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC2122CR3-PF40-A 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)  	2 MP Mini IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 4 mm F2.0 Lens ** (H) 86.5°, (V) 44.1°, (O) 106,4° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	112
	IPC2122LB-ADF40KM-G 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)  	2 MP WDR Mini IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 4mm F2.0 Lens ** (H) 91.2°, (V) 47.9°, (O) 95.9° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	146
	IPC2122LE-ADF40KMC-WL 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)   	2 MP WDR ColorHunter Mini IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 4mm F1.6 Lens ** (H) 87.5°, (V) 46.3°, (O) 92.4° Görüş Açısı **0.002 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	170
	IPC2322LB-ADZK-G 2 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)  	2 MP WDR Motorize Lens IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	249
	IPC2322SB-DZK-IO 2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)   	2 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera **1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	358
	IPC2322EBR5-HDUPZ 2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)   	2 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera **1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	450
4 MP Bullet Kameralar  Better Security, Better World.			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC2124LE-ADF40KM-G 4 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (50m IR)  	4 MP WDR Mini IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:25 Fps, 4mm F1.6 Lens ** (H) 83.7°, (V) 44.9°, (O) 89.2° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	180
	IPC2124SR3-ADPF28M-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Bullet Kamera (30m IR) Sınırlı Stok  	4 MP WDR Mini IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 107.8°, (V) 57.0°, (O) 140.1° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	230
	IPC2124SB-ADF40KM-IO 4 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (40m IR)   	4 MP WDR LightHunter IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 4mm F1.6 Lens ** (H) 83.7°, (V) 44.9°, (O) 89.2° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	306

	IPC2224SA-DF40K 4 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (50m IR)   	4 MP WDR LightHunter Intelligent IR Bullet Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör , ICR, 2688x1520:30 Fps ** (H) 94.7° , (V) 49.6°, (O) 116.5° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama , ROI, Maskeleme (8 Bölge) , LightHunter , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	510
	IPC2324LB-ADZK-G 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)  	4 MP WDR Motorize Lens IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör , ICR, 2688x1520:25 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (8 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	287
	IPC2324SBR5-DPZ-F 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)  	4 MP WDR Motorize Lens IR Bullet Network Kamera **1/3" Cmos Sensör , ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (2 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	470
	IPC264SA-DZK 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)   	4 MP WDR Motorize Lens LightHunter Intelligent IR Bullet Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör , ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON) , 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama , ROI, Maskeleme (8 Bölge) , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 2/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	Fiyat Sorunuz

5 MP Bullet Kameralar



GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
 Sınırlı Stok	IPC2125SR3-ADUPF40 5 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)   	5 MP WDR LightHunter IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2592x1944:20 Fps, 4mm F1.6 Lens ** (H) 79.7° , (V) 51.8°, (O) 98.1° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (8 Bölge) , Maskeleme (8 Bölge) , LightHunter , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon , Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	290
	IPC2225SE-DF40K-WL-IO 5 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)   	5 MP WDR ColorHunter IR Bullet Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2880x1620:30 Fps, 4 mm F1.0 Lens ** (H) 80.2° , (V) 43.0°, (O) 94.7° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama , ROI, Maskeleme (8 Bölge) , ColorHunter , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	364
 Sınırlı Stok	IPC2325LBR3-SPZ28-D 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (30m IR)  	5 MP Motorize Lens Network IR Bullet Kamera **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.8, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (2 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	311
	IPC2325LB-ADZK-G 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)  	5 MP WDR Motorize Lens IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2880x1620:25 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (8 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	311
	IPC2325SBR5-DPZ-F 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)  	5 MP WDR Motorize Lens IR Bullet Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (2 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	475
	IPC2325SB-DZK-IO 5 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)   	5 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör , ICR, 2880x1620:25 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code) , H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge) , ROI (8 Bölge) , Maskeleme (4 Bölge) , LightHunter , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	486

8 MP Bullet Kameralar 			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC2128LR3-DPF40M-F 8 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)  	8 MP WDR Mini IR Bullet Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps, 4 mm F2.0 Lens ** (H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 106.4° Görüş Açısı **0.05 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	310
	IPC2128SB-ADF40KMC-IO 8 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)  	8 MP WDR Active Deterrence IR Bullet Network Kamera, Sesli **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps, 4 mm F2.0 Lens ** (H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 112.5° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Alarm Light, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	400
	IPC2328SB-DZK-IO 8 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)   	8 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	730
2 MP Dome Kameralar 			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC322CR3-VSPF28-A 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	112
	IPC3612CR3-PF40-A 2 MP Ultra 265 4mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP Eyeball IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 4 mm F1.6 Lens ** (H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 106.4° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67 **Onvif (Profil T), -20°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	112
	IPC322LB-DSF28K-G 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 112.9° , (V) 59.1° , (O) 121.2° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Digital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	146
	IPC3612LB-ADF28K-G 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP WDR IR Eyeball Network Kamera - Sesli **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 112.9° , (V) 59.1° , (O) 121.2° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Digital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	146
	IPC3612LR3-UPF28-F 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP EasyStar Mini IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	146
	IPC322LR3-UVSPF28-F 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	2 MP EasyStar Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	146

NEW 	IPC3612LE-ADF28KC-WL 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) EASY COLORHUNTER Ultra 265	2 MP WDR ColorHunter IR Eyeball Network Kamera - Sesli **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 106.7° , (V) 57.1° , (O) 115.7° Görüş Açısı **0.002 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	170
	IPC322SB-DF28K-IO 2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra 265	2 MP WDR LightHunter Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 106.7° , (V) 57.1° , (O) 115.7° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	243
NEW 	IPC3532LB-ADZK-G 2 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) EASY Ultra 265	2 MP WDR Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	249
	IPC3232SB-ADZK-IO 2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra 265	2 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	358
	IPC3632SB-ADZK-IO 2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra 265	2 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	358
4 MP Dome Kameralar UNV® Better Security. Better World.			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
NEW 	IPC324LE-DSF28K-G 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) EASYSTAR Ultra 265	4 MP WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:25 Fps, 2.8 mm F1.6 Lens ** (H) 101.1° , (V) 55.3° , (O) 111.1° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	180
	IPC354SR3-ADNPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra 265	4 MP WDR Cable Free IR Dome Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 95.8° , (V) 55.2° , (O) 124.5° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	200
	IPC3614SR3-ADPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra 265	4 MP WDR IR Dome Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 107.8° , (V) 57.0° , (O) 140.1° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (4 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	245
	IPC324SR3-DVPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra 265	4 MP WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 95.8° , (V) 55.2° , (O) 124.5° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	272

NEW		IPC324SB-DF28K-IO 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I LIGHT HUNTER Ultra 265	4 MP WDR LightHunter Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 101.1° , (V) 55.3° , (O) 111.1° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	306
NEW		IPC3534LB-ADZK-G 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) EASY Ultra 265	4 MP WDR Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:25 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	287
		IPC3534SR3-DVPZ-F 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra 265	4 MP WDR Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	400
		IPC3634SR3-ADPZ-F 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra 265	4 MP WDR Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Sesli **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	400
		IPC3234SB-ADZK-IO 4 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHT HUNTER Ultra 265	4 MP Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.7-13.5 mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	437
NEW		IPC3234SA-DZK 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-IV LIGHT HUNTER Ultra 265	4 MP WDR Motorize Lens LightHunter Intelligent IR Dome Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, 5'li Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama, ROI, Maskeleme (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, İki Yönlü Ses Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	Fiyat Sorunuz

5 MP Dome Kameralar



GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
 Sınırlı Stok	IPC325LR3-VSPF28-D 5 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)  	5 MP Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens **(H) 105.3° , (V) 69.5° , (O) 136.9° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	190
 Sınırlı Stok	IPC325SR3-DVPF40-F 5 MP Ultra 265 4mm IR Dome Kamera (30m IR)  	5 MP WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 4mm F2.0 Lens **(H) 80.0° , (V) 52.2° , (O) 98.4° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	235
 NEW	IPC3615SE-ADF28KM-WL-IO 5 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)   	5 MP WDR ColorHunter IR Bullet Network Kamera - Sesli **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2880x1620:30 Fps, 2.8 mm F1.0 Lens **(H) 102.0° , (V) 53.4° , (O) 121.0° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama, ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), ColorHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	364

 Sınırlı Stok	IPC3235LR3-VSPZ28-D 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR) EASY Ultra265	5 MP Motorize Lens IR Dome Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	311
 NEW	IPC3535LB-ADZK-G 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) EASY Ultra265	5 MP WDR Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:25 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, İki'li Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	311
 Sınırlı Stok	IPC3535SR3-DVPZ-F 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra265	5 MP WDR Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	475
 NEW	IPC3235SB-ADZK-IO 5 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265	5 MP WDR Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2880x1620:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	486
8 MP Dome Kameralar UNV® Better Security. Better World.			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
 Sınırlı Stok	IPC328LR3-DVSPF28-F 8 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) EASY Ultra265	8 MP 4K WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens *(H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.05 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	310
 NEW	IPC3238SB-ADZK-IO 8 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265	8 MP 4K WDR Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera - Sesli **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	730
Fisheye Kameralar UNV® Better Security. Better World.			
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC815SR-DVPF14 5 MP Ultra 265 1.4mm IR Fisheye Kamera (10m IR) PRIME-II Ultra265	5 MP WDR Fisheye IR Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/2.8" Cmos Sensör, 2592x1944:30 Fps, 1.4mm F2.0 Lens **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **10 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, BLC, IP66, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	630
	IPC868ER-VF18-B 12 MP Ultra 265 1.8mm IR Fisheye Kamera (10m IR) PRO Ultra265	12 MP 4K Ultra HD Vandal-Resistant Fisheye IR Network Kamera **1/1.7" Cmos Sensör, 4000x3000:15 Fps, 1.8mm F2.4 Lens **0.05 Lüks (F2.4, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **10 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, BLC, IP66, IK10, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, 2/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	Fiyat Sorunuz
	IPC8542ER5-DUG 8 MP Ultra 265 4 x 2MP OmniView Kamera (50m IR) PRO LIGHTHUNTER Ultra265	8 MP 4K LightHunter OmniView Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör, 4096x1800:30 Fps, 4x4.2mm Lens **0.002 Lüks (F1.8, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama, ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 2/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, DC 24V	Fiyat Sorunuz

İç Ortam PTZ Kameralar



GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
	IPC6412LR-X5P 2 MP Ultra 265 Mini PTZ Kamera (30m IR)   	2 MP Indoor Mini PTZ Network Kamera - Sesli **1/2.9" Cmos Sensör, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.03 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G), -10°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	345
	IPC6415SR-X5UPW 5 MP Ultra 265 Mini PTZ Kamera (30m IR)   	5 MP Indoor LightHunter Mini PTZ Wi-Fi Network Kamera - Sesli **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, D-WDR, HLC, BLC, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, 1/1xAlarm, Wi-Fi, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G), -10°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	535

Dış Ortam PTZ Kameralar





	IPC6222ER-X30P-B 2 MP Ultra 265 30x PTZ Kamera (150m IR)  	2 MP 30X Optik Zoom PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **4.5mm~135.0mm, Auto Focus Lens, 30x Optik, 16x Dijital Zoom **0.01 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V/PoE (PSE Gerekli)	1300
	IPC6322SR-X33UP-D 2 MP Ultra 265 33x PTZ Kamera (150m IR)   	2 MP 33X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm~148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, DC12V&Poe	1390
	IPC6252SR-X33U 2 MP Ultra 265 33x PTZ Kamera (200m IR)   	2 MP 33X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm~148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **200 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC24V	2230
	IPC6252SL-X33UP 2 MP Ultra 265 33x PTZ Kamera (500m Laser)   	2 MP 33X Optik Zoom LightHunter Laser PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm ~ 148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **500 Metre VF Laser, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton, Akıllı Sıcaklık Kontrol **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V/PoE (PSE Gerekli)	4000
	IPC6852SR-X44U 4 MP Ultra 265 44x PTZ Kamera (250m IR)   	2 MP 44X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **5mm ~ 220mm, Auto Focus Lens, 44x Optik, 16x Dijital Zoom **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Optik Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, Dahili Isıtıcı ve Sıcaklık Kontrol **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V	4900
	IPC6424SR-X25-VF 4 MP Ultra 265 25x PTZ Kamera (100m IR)   	4 MP 25X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **4.8mm ~ 120.0mm, Auto Focus Lens, 25x Optik, 16x Dijital Zoom **0.003 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **100 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama, ROI, Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Auto Tracking, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP67, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe+	1120

	IPC6254SR-X33DUP 4 MP Ultra 265 33x PTZ Kamera (200m IR)   	4 MP 33X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **4.5mm~148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.003 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **200 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, İki Yönlü Ses Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V±25%, PoE (PSE Gerekli)	2000
	IPC6854SR-X38UP-VC 4 MP Ultra 265 38x PTZ Kamera (250m IR)   	4 MP 38X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:60 Fps **5.7mm~216.6mm, Auto Focus Lens, 38x Optik, 16x Dijital Zoom **0.0005 Lüks (F1.3, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Optik Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V&Poe++	4270
	IPC6852SR-X44U 4 MP Ultra 265 44x PTZ Kamera (250m IR)   	2 MP 44X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **5mm ~ 220mm, Auto Focus Lens, 44x Optik, 16x Dijital Zoom **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Optik Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, Dahili Isıtıcı ve Sıcaklık Kontrol **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V	4900
	IPC6858ER-X40-VF 8 MP Ultra 265 40x PTZ Kamera (250m IR)   	8 MP 40X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:30 Fps **5.7mm ~ 228.0mm, Auto Focus Lens, 40x Optik, 16x Dijital Zoom **0.003 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama, ROI, Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Auto Tracking, Optik&Digital Defog, BLC, HLC, IP66, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, İki Yönlü Ses Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V&Poe++	6600
	KB-1100	NETWORK KLAVYE (PTZ & NVR) **4 Eksenli Joystick, 1 x RJ-45 (10m/100m), 1 x Usb 2.0 Arayüzü **1 x RS-232, 2 x RS-485, -10°C ~ +55°C Sıcaklık Aralığı **12V DC, 5W **47mm x 270mm x 440mm	720
	TR-WE45-IN	**İç Mekan ve Dış Mekan Duvar Bağlantı Aparatı **Uyumlu Modeller: Ptz Kameralar **230.3mm x 141mm x 201.5mm, Alüminyum Alaşım, 0,79 Kg	70
	TR-WE45-A-IN	**İç Mekan ve Dış Mekan Duvar Bağlantı Aparatı **Uyumlu Modeller: Ptz Kameralar **216mm x 141mm x 314mm, Alüminyum Alaşım, 1 Kg	85

XVR Kayıt Cihazları



GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
 	XVR301-04G 4 Kanal H.265 XVR (1 x 6TB SATA)	4 Kanal H.265 XVR Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Analog Mod: 4 Kanal Maks. 5 MP'ye Kadar TVI,CVI, AHD, CVBS **Hibrit Mod: 4 Kanal Maks. 5 MP Analog + 2 Kanal Maks. 4 MP IP **IP Mod: Maks. 6 Kanal 4 MP'ye Kadar IP, Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 24Mbps/48Mbps **4 Kanal Senkronize Oynatma **H.265/H.264 **Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses ve Uzun İletim Mesafesi Desteği **Çift Yönlü Ses Desteği **1xHdmi (1920x1080), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	136
 	XVR301-08G 8 Kanal H.265 XVR (1 x 6TB SATA)	8 Kanal H.265 XVR Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Analog Mod: 8 Kanal Maks. 5 MP'ye Kadar TVI,CVI, AHD, CVBS **Hibrit Mod: 8 Kanal Maks. 5 MP Analog + 4 Kanal Maks. 4 MP IP **IP Mod: Maks. 8 Kanal 4 MP'ye Kadar IP, Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps **8 Kanal Senkronize Oynatma **H.265/H.264 **Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses ve Uzun İletim Mesafesi Desteği **Çift Yönlü Ses Desteği **1xHdmi (1920x1080), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	178
 	XVR301-16G 16 Kanal H.265 XVR (1 x 6TB SATA)	16 Kanal H.265 XVR Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Analog Mod: 16 Kanal Maks. 5 MP'ye Kadar TVI,CVI, AHD, CVBS **Hibrit Mod: 16 Kanal Maks. 5 MP Analog + 8 Kanal Maks. 8 MP IP **IP Mod: Maks. 16 Kanal 8 MP'ye Kadar IP, Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 40Mbps/64Mbps **16 Kanal Senkronize Oynatma **H.265/H.264 **Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses ve Uzun İletim Mesafesi Desteği **Çift Yönlü Ses Desteği **1xHdmi (1920x1080), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	308

		4 Kanal Network Kayıt Cihazları	 Better Security, Better World.
GÖRSEL	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
 Sınırlı Stok	NVR301-04E2	4 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	157
	4 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-04S3	4 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	157
	4 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-04X	4 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 10TB)	228
	4 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 10TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-04LS3-P4	4 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	239
	4 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps, 4 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-04S3-P4	4 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	244
	4 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps, 4 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
	NVR301-04E2-P4	4 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	280
	4 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 80Mbps/64Mbps, 4 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
		8 Kanal Network Kayıt Cihazları	 Better Security, Better World.
 NEW	NVR301-08S3	8 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	179
	8 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-08X	8 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 10TB)	260
	8 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 10TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
	NVR301-08LE2-P8	8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	345
	8 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 80Mbps/64Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR301-08S3-P8	8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB)	352
	8 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR302-09S2	8 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (2xSata 6TB)	368
	8 Kanal Ultra265 Nvr (2 x 6TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	
 NEW	NVR302-08S2-P8	8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (2xSata 10TB)	640
	8 Kanal Ultra265 Poe Nvr (2 x 10TB SATA)	**Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 4/1xAlarm	

		16 Kanal Network Kayıt Cihazları	 Better Security, Better World.
 	NVR301-16S3 16 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)	16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/48Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	217
		16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes	287
 	NVR302-16S2 16 Kanal Ultra265 Nvr (2 x 6TB SATA)	16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (2xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	412
		16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	569
	NVR302-16S2-P16 16 Kanal Ultra265 Poe Nvr (2 x 10TB SATA)	16 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps, 16 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 4/1xAlarm	813
	 	16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 1,5 **2xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1xRs485, 1xRs232, 1/1xSes, 16/4xAlarm	920
 	NVR302-16E-IF 16 Kanal Ultra265 Nvr (2 x 10TB SATA)	16 Kanal Ultra265 4K AI Network Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 8/2xAlarm	1245
		32 Kanal Network Kayıt Cihazları	 Better Security, Better World.
	NVR302-32S 32 Kanal Ultra265 Nvr (2 x 10TB SATA)	32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	450
		32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	574
	NVR304-32S-P16 32 Kanal Ultra265 Nvr 16 x Poe (4 x 14TB SATA)	32 Kanal 4K Ultra265 1.5U Network Kayıt Cihazı (4xSata 14TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps, 16 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080), 1xRs485 **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm	1034
	 	32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 1,5 **2xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1xRs485, 1xRs232, 1/1xSes, 16/4xAlarm	1911
	NVR308-32E-B 32 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA)	32 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10 **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	1500

	NVR308-32R-B 32 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA) HotSwap	32 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	2150
		32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10 **2xHdmi (3840x2160@30hz), 1xVga (1920x1080), 1xCvbs **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	
	NVR308-32X 32 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA)	32 Kanal Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/10xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	Fiyat Sorunuz
		64 Kanal Network Kayıt Cihazları	
	NVR308-64X 64 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA)	64 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10 **2xHdmi (3840x2160@30hz), 1xVga (1920x1080), 1xCvbs **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	2713
	NVR316-64R-B 64 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap	64 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi2(3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/10xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	Fiyat Sorunuz
	NVR516-64 64 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap	64 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, N+1 Hot Spare, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
		128 ve 256 Kanal Network Kayıt Cihazları	
	NVR516-128 128 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap	128 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 512Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **128 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, N+1 Hot Spare, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
	NVR824-256R 256 Kanal Ultra265 Nvr (24 x 10TB SATA)	256 Kanal 4K Ultra265 Network Kayıt Cihazı (24xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 768Mbps/768Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **256 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, N+1 Hot Spare, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel),	Fiyat Sorunuz
Yönetim Sistemi			
	UNICORN Nvr Yönetim Sistemi	Unicorn Ultra265 3U Network Yönetim Sistemi **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 512Mbps/384Mbps **2000 Kanal Kamera, 1000 Adet Nvr Cihazı Desteği **Ultra 265/H.265/H.264 **Dahili 16 HDD Desteği, Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği **Raid0,1,5,6,10,50,60, Hotswap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
IpSan - Ağ Depolama Ünitesi			
	VX1616-C Ağ Depolama Ünitesi (16 x 14TB SATA)	16 HDD Girişli Ağ Genişletme Ünitesi **Video Mod 320 Kanal (640Mbps) Kayıt **IpSan Mod 192 Kanal (384Mbps) Kayıt **64 Bit İşlemci, 4Gb Ram (Maks. 16Gb) **3xRJ45 (1000Mbps), 4xRJ45 (1000Mbps) Opsiyonel, 2xSfp (10 GE) Opsiyonel, 4xSfp (10 GE) Opsiyonel, Redundant Power Supply **16 x 14Tb HDD, Raid 0,1,5,6 & JBOD	Fiyat Sorunuz

NVR Genişletme Üniteleri			
	DEU1016	3U 16 HDDs Mini SAS Genişletme Ünitesi	Fiyat Sorunuz
	NVR Depolama Ünitesi (16 x 8TB SATA)	**16 x 8 TB Hdd Desteği **1 x Mini Sas **Ölçüler 481.6 x 477.1 x 130.5mm	
	PWR-300A-IN	NVR Kayıt Cihazı Yedek Güç Kaynağı	Fiyat Sorunuz
	Yedek Güç Kaynağı	**312W Max. Çıkış Gücü **Soğutma: Fan Sistemi **Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği	
	HDMI4-C	4 Kanal H.265 Decoder Kart	Fiyat Sorunuz
	4 Kanal Decoder Kart	**4 Kanal Hdmi **H.265 / H.264 Sıkıştırma **Hdmi1&Hdmi3 (1920x1080p / 60Hz) **Hdmi2 & Hdmi4 (3840x2160p / 60Hz) **8x4K@30, 16x4MP@30, 32x1080P@30, 64x720P	
	HDMI6-C	6 Kanal H.265 Decoder Kart	Fiyat Sorunuz
	6 Kanal Decoder Kart	**6 Kanal Hdmi **H.265 / H.264 Sıkıştırma **Hdmi1 & Hdmi2 & Hdmi4 (1920x1080p / 60Hz) **Hdmi3 & Hdmi5 & Hdmi6 (3840x2160p/60Hz) **12x4K@30, 24x4MP@30, 48x1080P@30, 96x720P	
Harddiskler  Better Security. Better World.			
MARKA	MODEL	ÖZELLİKLER	TESKF
Western Digital	WD10PURX	1TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD20PURX	2TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD40PURX	4TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD60PURX	6TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD82PURX	8TB Wd Purple Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD102PURX	10TB Wd Purple Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWU110UZSVA	1TB Toshiba V300 Sata 3.0, 5700RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT720UZSVA	2TB Toshiba S300 Sata 3.0, 5400RPM, 128MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT740UZSVA	4TB Toshiba S300 Sata 3.0, 5400RPM, 128MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT360UZSVA	6TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT380UZSVA	8TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT31AUZSVA	10TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST1000VX005	1TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST2000VX008	2TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST4000VX007	4TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST6000VX001	6TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST8000VX004	8TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST10000VE0008	10TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz